

PMMA - Plaques acryliques coulées - Programme de livraison

Plaques sablées

RXacryl Plaques acryliques coulées

RXsand les 2 faces sablées

Couleur		Épaisseur mm 2020 x 3020
22005	Ice	3-5-6
21212	Sunflower	3-5-10
21019	Orangelooke	3-5-10
21032	Firelook	3-10
21232	Fuchsia	3
21033	Lavande	3-10

Colour		2030x3050 Épaisseur mm	2020x3020 Épaisseur mm	2020x3020 Épaisseur mm
21000	Cristal	3-4-5	6-8-10-12-15	20
21005	Glaslook	3-4-5	6-8-10	
22005	Ice	3-5	6	
22264	Babyblue	3		
21264	Sardinialook	3		
22265	Acquaglas	3-5		
21072	Nightblue	3-5	10	
21252	Esmerald	3		
22233	Pinklook	3		
21032	Firelook	3	10	
21212	Sunflower	3-5	10	
21019	Orangelook	3-5	10	
21033	Lavande	3	10	

Face apparentée

Pour toutes les couleurs pigmentées et diffusantes, la face à utiliser est celle dont la feuille de protection est de teinte blanche

Constance du coloris

L'intensité du coloris ne varie pas pour les épaisseurs jusqu'à 10 mm

ISO 7823-1 Tolérances d'épaisseur

La norme ISO 7823-1 établit les tolérances d'épaisseur suivantes:

+/- (0,4 + 0,1 s) où s est l'épaisseur nominale en mm.